



# RS40E

Puissance du moteur 1840 W  
 Adhérence magnétique 1 300 N  
 Capacité fraises Ø 12~100  
 Profondeur fraisage maxi. 55.0 mm  
 Course 190.0 mm  
 Poids 24.0 Kg.



**1 400.00 € H.T.**

### Ses avantages :

- Force d'attraction: 13.000 N
- Réglage précis
- 2-Vitesse de rotation
- Variateur électronique
- Rotation gauche-droite

### caractéristiques

Puissance magnétique	13.000 N
Puissance moteur	1.840 Watt
nombre de vitesses	2 vitesses
Vitesse broche tr/mn	60-140 / 200-470 tr/min
Variateur électronique de vitesse	x
Réglage du couple moteur	x
inversion du sens de rotation	x
Hauteur (mini - maxi)	450,0 - 640,0 mm
Surface de l'aimant	190,0 x 90,0 mm
Poids	24,0 kg
course	190,0 mm
Attachement	Cône morse CM 3
diamètre de carottage	Ø 12,0 - 100,0 mm
Mandrin de perçage	3,0 - 16,0 mm
Forets DIN 338	max. Ø 16,0 mm
Forets DIN 1897	max. Ø 16,0 mm
Forets DIN 345	max. Ø 31,5 mm
Profondeur de carottage	30,0 / 55,0 mm
Voltage	220 - 240 V
conformité aux normes	VDE, CEE
Réglage fin axial	+/- 7,5 mm
Réglage fin angulaire	+/- 20°
Taraudage	x

### livré avec

1 Coffret de transport en plastique - 1 mandrin 3,0 - 16,0 mm art. n° 108 117  
 - 1 cône pour mandrin cône morse 3 / B16 art. n° 108 121 - 1 flacon pour  
 lubrifiant avec son support art. n° 108 101 - 1 chasse cône - 1 sangle de  
 sécurité - 1 notice d'utilisation - 1 avec porte-outil art. n° 108 316 pour fraises  
 à carotter attache Weldon